TECNOIL 100IF TE - OLIO E TRUCIOLI

Aspiratore industriale

L'aspiratore TC100 IF TE, progettato per l'industria meccanica, è un potente aspiratore trifase equipaggiato con turbina a canale laterale. Consente di aspirare in modo continuo liquidi refrigeranti o emulsioni, separando il truciolo metallico e permettendo il riutilizzo del liquido aspirato. Ha una capacità di 100 litri di liquido, il cestello grigliato da 40 litri per i trucioli e il sistema di scarico rapido dei liquidi ad inversione di flusso integrati.



Dati tecnici		
		100 IF TE
Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	3
Depressione massima	mmH20	3.000
Rumorosità	dB (A)	78
Tipo di filtro		3D SuperWeb
Superficie - Diametro	cm²-mm	500
Media filtrante - Filtrazione		Polipropilene - 20m
Sistema di scarico	m³/m²/h	Inversione di flusso
Capacità liquidi	l	100
Capacità solidi	l	40
Velocità di scarico	l/min	140
Galleggiante		si
Dimensioni	mm	670x660x1350
Peso	Kg	95

Grandi prestazioni

- Bocchettone tangenziale con ciclone per miglior separazione del materiale aspirato
- Comoda sostituzione del filtro
- Compatto e mobile
- Filtro PPL per protezione del motore da liquidi e schiume
- Filtro spugna per protzione del motore da nebbie oleose
- Motore soffiante a canale laterale, completamente privo di manutenzione, silenzioso e potente
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato







Optional

- Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta
- Cartuccia idro-olio repellente
- Contenitore in acciaio inox
- Kit filtro PPL olio fino a 100 micron (in aspirazione)
- Kit filtro PPL olio fino a 300 micron (in aspirazione)

Novaltec Group S.r.l
Sede Amministrativa e Produzione: Via Pier Santi Mattarella, 28 - 30030 Gardigiano di Scorzè - Venezia
T - +39 041 449949 **F** - +39 041 5830575 / info@novaltecgroup.com / www.novaltecgroup.com