

# 501 W AIREX 1V - ANTIDEFLAGRANTI ATEX

## Aspiratore industriale

È disponibile anche nella versione ATEX



Bidone aspiraliquidi ATEX ad aria compressa per aspirazione di liquidi infiammabili. Certificazione 1/2G per utilizzo in zone ATEX, alimentazione ad aria compressa, filtrazione antistatica, costruzione in acciaio inox. Aspirare liquidi infiammabili in zone ATEX 1 e 2 non rappresenta più un pericolo.

Dati tecnici		
Zone ATEX		0 Ins/1-2 Out
Marcatura		II 1/2G c IIB Ga/Gb
Alimentazione aria	l/min	1500
Pressione alimentazione aria	bar	6
Ø tubo alimentazione aria	mm	10
Depressione massima	mmH2O	4180
Portata d'aria massima	m³/h	150
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità	dB (A)	73
Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	8000-360
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - ANT M
Capacità	l	50
Dimensioni	mm	520x400x900
Peso	Kg	25



### Grandi prestazioni

- Comoda sostituzione del filtro
- Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto contenitore pieno
- Tubo di scarico liquidi
- Alimentazione ad aria compressa tramite una unità Venturi
- Messa a terra

### Optional

- Filtro ai carboni attivi

