

## 802 WD - PROFESSIONALI WET & DRY

## Aspiratore industriale

È disponibile anche nella versione Atex



L'aspiratore 802 WD è composto da un filtro liquidi PPL galleggiante e tubo di scarico liquidi di serie. Il filtro polvere doppio stadio autopulente e gli accessori D 50 sono inclusi. Nella versione con pompa immersa, lo scarico del liquido è automatico

| Dati tecnici             |                |                   |
|--------------------------|----------------|-------------------|
|                          |                |                   |
| Alimentazione            | V - Hz         | 230 - 50          |
| Potenza                  | kW             | 2,3               |
| Depressione massima      | mmH20          | 2.500             |
| Portata d'aria massima   | m³/h           | 360               |
| Ø bocchettone            | mm             | 80                |
| Rumorosità               | dB (A)         | 76                |
| Tipo di filtro           |                | Sacco             |
| Superficie - Diametro    | cm²-mm         | 8.000 - 420       |
| Media filtrante - Classe | IEC 60335-2-69 | Kit wet + kit dry |
| Sistema di pulizia       |                | Manuale           |
| Sistema di scarico       |                | Tubo di scarico   |
| Capacità                 |                | 80                |
| Dimensioni               | mm             | 530x590x1060      |
| Peso                     | Kg             | 40                |



## Grandi prestazioni

- Compatto e mobile
- Due potenti motory by-pass con raffreddamento indipendente
- Filtro PPL per protezione del motore da liquidi e schiume
- Kit accessori di serie
- Tubo di scarico liquidi







## Optional

Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta