

BENZ-C

IDROPULTRICE - ACQUA FREDDA

Pressione
200 bar

Portata acqua
1000 l/h

Potenza assorbita
10 kW

Benz-C è una gamma di idropultrici ad acqua fredda con motore endotermico che trova impiego laddove la rete elettrica non è disponibile o non è adeguatamente potente.

La gamma è stata rinnovata per rendere tutti i modelli più performanti in vari settori: dall'agricoltura all'edilizia, dall'industria alla nautica.



DATI TECNICI

		180/18	30-180/3-18	30-250/3-25	30-250/3-25	30-220/3-22	30-200/3-20	30-220/3-22	30-200/3-20
Pressione operativa	bar/MPa								
Portata acqua	l/h	540	330-660	450-900	450-900	500-1000	400-1260	450-1000	450-1260
Temperatura max acqua in ingresso	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
Motore tipo		Honda GX200 (benzina)	Honda GX200 (benzina)	Honda GX200 (benzina)	Honda GX200 (benzina)				
Potenza motore	HP	10	6,5	6,5	13	13	13	13	13
Numero giri di motore	rpm	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500
Controllo remoto		BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP
Pompa/testata/pistoni		Assiale/ottone/inox				biella manovella/ottone/ceramica			
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione				
Dimensioni	cm	86x56x54	86x56x54	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75
Peso	Kg	46	49,5	78,20	78,20	84	85	85	85

Dotazioni standard

- Impugnatura G6000 + prol. P330 + M22
- Prolunga P70 testina regolabile
- Ugello lancia alta pressione 1/4 25065 (per 1809)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 25034 (per 1811/2515)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 2505 (per 2216/2217)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 25065 (per 2021)
- Tubo alta pressione R1 10 m