

CT51

LAVAPAVIMENTI - UOMO A TERRA

Produttività fino a

3150 m²/h

Autonomia batterie

3,5 h

Tempo di lavoro serbatoio pieno

60' x turno

CT51 è l'innovativa lavasciuga uomo a terra realizzata da IPC, pensata per fornire il totale controllo sul lavoro di pulizia.

Grazie alle sue numerose caratteristiche, questa lavapavimenti industriale garantisce all'operatore la massima produttività: fino a 3150 m2/h, mentre le 3,5 ore di autonomia della batteria consentono di lavorare in continuità e senza interruzioni.

Nella CT51 la plastica antibatterica, resistente alla crescita e alla diffusione batterica, è stata applicata al serbatoio di recupero e a quello della soluzione.



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



ANC
ADVANCED
NOISE
CONTROL



SLS
SELF
LEVELING
SYSTEM



ECO
SELECT



BACTERIA
CONTROL



600 RPM
TESTATA
600 GIRI/MIN



TESTATA
ORBITALE



MEMORY
CARD



TELEMATIC
GPS



INTER-
CHANGEABLE
BRUSH
HEAD

DATI TECNICI

		SENZA TRAZIONE ELETTRICA	CON TRAZIONE ELETTRICA	CON TRAZIONE ELETTRICA	CON TRAZIONE E CONTROLLO ELETTRONICO PRESSIONE SPAZZOLA	CON TRAZIONE E CONTROLLO ELETTRONICO PRESSIONE SPAZZOLA	ROLLER
		CT51 B55	CT51 BT55	CT51 BT70	CT51 XP55	CT51 XP70	CT51 XP55 R
Produttività teorica max	m²/h	1925	2475	3150	2915	3150	2475
Pista lavante	mm	550	550	700	550	700	550
Volume serbatoio acqua	l	50/53	50/53	50/53	50/53	50/53	50/53
Autonomia della batteria	min	210	210	210	210	210	210
Tensione	V-Ah/Hz	24	24	24	24 - 105	24	24
Potenza assorbita	W	800	1000	1400	1050	1450	2350
Pressione spazzola	kg	18	18	23	26	31	18
Larghezza totale squeegee	mm	815	815	940	815	940	815
Velocità max	Km/h	3,5	4,5	4,5	5,5	4,5	4,5
Dimensioni	Kg	1328x563x1033	1329x563x1033	1279x735x1033	1327x563x1033	1279x735x1033	1329x563x1033
Peso (senza batteria)	mm	81,4	89,1	94,6	92	94,6	107

Dotazioni standard

Lame squeegee

- Lama anteriore in latex
- Lama posteriore in latex

Spazzole

- PPL soft
- Spazzola cilindrica - PPL soft Ø 0,3 mm (CT51 XP55, CT51 XP70, CT51 XP55 R)