DG 30-50-70 EXP - TRIFASE INDUSTRIALE

Aspiratore industriale

È disponibile anche nella versione Atex

L'aspiratore industriale trifase per polveri e liquidi si avvale del servizio continuativo, senza bisogno di manutenzione. Ha un'alta superficie filtrante con sistema pulizia filtro manuale.



Dati tecnici				
		DG 30 EXP	DG 50 EXP	DG 70 EXP
Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Potenza	kW	3	4	5,5
Potenza elettrica	IP	55	55	55
Depressione massima	mmH20	3200/2600	3200/2600	3600/3000
Portata d'aria massima	m³/h	318	420	530
Ø bocchettone	mm	80	80	80
Rumorosità	dB (A)	72	72	72
Tipo di filtro		Tasche	Tasche	Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	30.000 - 500	30.000 - 500	30.000 - 500
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - L	Poliestere - L	Poliestere - L
Carico specifico sul filtro	m³/m²/h	106	140	176
Sistema di pulizia		Manuale	Manuale	Manuale
Sistema di scarico		Contenitore a sgancio	Contenitore a sgancio	Contenitore a sgancio
Capacità	lt	100	100	100
Dimensioni	mm	660x1180x1450	660x1180x1450	660x1180x1450
Peso	Kg	130	137	150

Grandi prestazioni

- Comoda sostituzione del filtro
- Compatto e mobile
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Filtro di ampia superficie
- Motore soffiante a canale laterale, completamente privo di manutenzione, silenzioso e potente
- Vuotometro per segnalazione filtro intasato







Optional

- Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta
- Ciclone per protezione filtro
- Contenitore e camera filtrante inox
- Contenitore in acciaio inox
- Costruzione completa inox
- Filtro ai carboni attivi
- Filtro antistatico classe L
- Filtro antistatico classe M
- Filtro assoluto HEPA
- Filtro grande superficie cat. L
- Messa a terra

Novaltec Group S.r.l
Sede Amministrativa e Produzione: Via Pier Santi Mattarella, 28 - 30030 Gardigiano di Scorzè - Venezia
T - +39 041 449949 **F** - +39 041 5830575 / info@novaltecgroup.com / www.novaltecgroup.com