

DIESEL-C (MOTORE ENDOTERMICO)
IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA FREDDA

Pressione
200 bar

Portata acqua
1000 l/h

Potenza assorbita
10 kW

L'idropulitrice a scoppio Diesel-C è equipaggiata con motore Yanmar. Questa idropulitrice ad acqua fredda è prodotta nella versione a 2 ruote di grandi dimensioni e si avvale di una pressione da 30 – 200 bar e della portata di acqua da 630-1000 L/h.

Dotata di comando a distanza by-pass BYP, di deceleratore idraulico e valvola termostatica, può lavorare in continuo per parecchie ore. Rappresenta l'attrezzatura ideale, nel caso di sporco particolarmente difficile, soprattutto nel settore agricolo, edile e nell'ambito dell'industria pesante.



DATI TECNICI		
Pressione operativa	bar/MPa	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	630-1000
Temperatura max acqua in ingresso	°C	50
Motore tipo		Yanmar L100N6 (diesel)
Potenza motore	HP	10
Numero giri di motore	rpm	1500
Controllo remoto		BYP
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-
Erogazione detergente		bassa pressione
Dimensioni	cm	105x66x75
Peso	Kg	120

Dotazioni standard

- Impugnatura G6000 + prol. P330 + M22
- Prolunga P70 testina regolabile
- Ugello lancia alta pressione 1/4 15045
- Tubo alta pressione 10 m