

DM3 - MONOFASE INDUSTRIALE

Aspiratore industriale

L'aspiratore DM3 consente di aspirare simultaneamente polveri, liquidi e solidi. Si avvale di un contenitore a sgancio con possibilità di insaccamento e di un filtro di ampia superficie con sistema di pulizia manuale integrato.

Dati tecnici		
Alimentazione	V - Hz	400 - 50
Potenza	kW	3,45
Potenza elettrica	IP	65
Depressione massima	mmH2O	2.500
Portata d'aria massima	m³/h	540
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità	dB (A)	76
Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	20.000 - 500
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - L
Carico specifico sul filtro	m³/m²/h	270
Sistema di pulizia		Manuale
Sistema di scarico		Contenitore a sgancio
Capacità	l	100
Dimensioni	mm	770x660x1500
Peso	Kg	85



Grandi prestazioni

- Compatto e mobile
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Costruzione completamente in acciaio
- Filtro di ampia superficie
- Sistema di pulizia del filtro integrato
- Tre potenti motori by-pass con raffreddamento indipendente
- Comoda sostituzione del filtro



Optional

- Cesta per accessori e clip per doppiacurva
- Ciclone per protezione filtro
- Contenitore e camera filtrante inox
- Contenitore in acciaio inox
- Filtro assoluto HEPA
- Filtro polveri fini cat. M
- Filtro antistatico classe M
- Galleggiante per arresto aspirazione a cont.pieno
- Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta
- Messa a terra

DM3 EL LONGOPAC - MONOFASE INDUSTRIALE

Aspiratore industriale

L'aspiratore DM3 LONGOPAC consente di rimuovere le polveri da cantiere o tossiche aspirate evitando l'inalazione di eventuali sbuffi da parte dell'operatore. Potenza, comodità per lo smaltimento del materiale nocivo raccolto e facilità di trasporto sono i punti forti di questo aspiratore industriale per aspirazione di polveri sottili.

Dati tecnici		
Alimentazione	V - Hz	400 - 50
Potenza	kW	3,45
Depressione massima	mmH2O	2.500
Portata d'aria massima	m³/h	540
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità	dB (A)	76
Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	20.000 - 500
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - L
Carico specifico sul filtro	m³/m²/h	270
Sistema di pulizia		Manuale
Sistema di scarico		Sacco Longopac
Dimensioni	mm	800x660x1550
Peso	Kg	70



Grandi prestazioni

- Filtro di ampia superficie
- Compatto e mobile
- Riduzione del tempo del fermo macchina
- Sistema di pulizia del filtro integrato
- Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- Completa personalizzazione per esigenze specifiche
- Tre potenti motori by-pass con raffreddamento indipendente

Optional

- Cesta per accessori e clip per doppiacurva
- Ciclone per protezione filtro
- Contenitore e camera filtrante inox
- Contenitore in acciaio inox
- Filtro assoluto HEPA
- Filtro polveri fini cat. M
- Filtro antistatico classe M
- Messa a terra
- Sistema insaccamento longopac

