## **HDC 155 PRO**

## ASPIRATORE TRIFASE

disponibile in vers. **ATEX** 



Aspiratore industriale motorizzato con turbina a canale laterale trifase da 5,5 kW in serie configurabile a seconda delle esigenze, ad alta prevalenza ideale per l'aspirazione di materiali pesanti, ad alto peso specifico, o a lunghe distanze in quanto è in grado di raggiungere una depressione massima di 500 mBar oppure in parallelo per una maggior portata d'aria.

- / Turbina Trifase da 5,5 kW, doppio stadio, con protezione termica
- / Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni
- / Valvola di sicurezza di serie
- / Silenziatore
- / Aspiratore per polvere e solidi
- / Filtri a cartuccia conduttivi alluminizzati in classe M
- / Filtri HEPA secondari disponibili come optional
- / Protezione filtro contro materiali abrasivi e che previene un veloce intasamento
- / Pulizia del filtro semi-automatica a scuotimento con pistone pneu-meccanico
- / Carrello modulare per sistemi di raccolta intercambiabili
- / Contenitore a sgancio rapido o sistema di raccolta Longopac®







DATI TECNICI			
		155 P	155 S
Motorizzazione		Turbina	Turbina
Potenza	W	5500	5500
Voltaggio	V	400	400
Frequenza	Hz	50	50
Amperaggio	Α	10,4	10,4
Portata D'aria	m³/h	320	320
Depressione max	mBar	320	320
Diametro bocchettone	mm	Tangenziale Ø 60	Centrale Ø 60
Diametro camera filtrante	mm	Ø 460	Ø 460
Dimensioni	cm	120x60x140	120x60x140
Peso	Kg	155	155
SISTEMA FILTRANTE			
Tipologia filtro		Cartuccia	Cartuccia
Filtro primario Superficie standard	cm²	22.000	22.000
Media filtrante standard		M Conduttivo	M Conduttivo
Filtro secondario		OPT -HEPA	OPT -HEPA
Pulizia filtro		Semi Automatico Pistone Pneumatico	Semi Automatico Pistone Pneumatico
SISTEMA DI RACCOLTA			
Capacità	I	Fusto 100	Fusto 100



