

HIGH-STEAMER

GENERATORE DI VAPORE

PRINCIPALI DATI TECNICI

Alimentazione	400 V - 50/60 Hz
Volume caldaia	25 l - 51 l
Potenza caldaia	18 kW / 24 kW / 36 kW / 48 kW
Temperatura vapore	160° C
Pressione vapore	9,0 Bar
Produzione vapore	23÷24 kg/h / 31÷32 kg/h / 48÷50 kg/h / 62÷65 kg/h
Dimensione	540x540x1100 mm
Peso	90/110 kg



DI SERIE

Ricarica automatica acqua	
Collegamento rete idrica	
Spina 5 poli	
Erogazione acqua calda	

OPTIONAL

Vasca acqua 70 lt in acciaio inox
Carrello Mini/Max

Versioni disponibili

- High-Steamer 18 kW.....
- High-Steamer 24 kW.....
- High-Steamer 36 kW.....
- High-Steamer 48 kW.....

*tutti gli accessori sono optional

Optional

- Vasca acqua acciaio inox 70 l.....
- Carrello Mini.....
- Carrello Max.....

Accessori generatore di vapore

Vasca acqua inox 70 Lt con galleggiante

cod. BATTIS.1370



Carrello

cod. CARR.ENOSTEAM.PC

cod. CARR.ENOSTEAM.GR



Mini

Max (vers. macchina + vasca acqua)

Accessori utilizzo

KIT EVO PLUS



cod. KITEVO.PLUS.4

cod. KITEVO.PLUS.6

cod. KITEVO.PLUS.8

cod. KITEVO.PLUS.10

4 mt

6 mt

8 mt

10 mt

Prolunga lancia dritta 1050

cod. PROL.LANC.DIR.1050



Prolunga lancia curva 1050

cod. PROL.LANC.CUR.1050



Prolunga lancia curva 450

cod. PROL.LANC.CUR.450



Prolunga lancia curva 250

cod. PROL.LANC.CUR.250



Spazzolini Ø 50

cod. SPAZZ.NY.50.EVO

cod. SPAZZ.AC.50.EVO

cod. SPAZZ.BR.50.EVO

cod. SPAZZ.AC.IX.50.EVO

cod. SPAZZ.AC.TX.50.EVO

cod. MENIK.Q05102778

cod. MENIK.Q05102779



NYLON

6.36.00



ACCIAIO

6.28.00



BRONZO

6.42.00



ACCIAIO INOX

6.30.00



TYNEX

6.38.00



Ø 200

Ø 300

Accessori pulizia per nastri trasportatori

Robo-Steam



Steam-Belt

