

IWD-H

MODULI MURALI - ACQUA CALDA

Pressione

150÷200 bar

Portata acqua

900÷1260 l/h

Potenza assorbita

6,5÷9,5 kW

L'idropulitrice professionale ad acqua calda IPC IWD-H è una macchina professionale affidabile, performante e robusta grazie alla sua struttura in acciaio inox. Grazie all'alta pressione dell'acqua permette di eseguire lavori pesanti.



DATI TECNICI						
		MLC-C D1310P4 M	MLC-C D1813P T	MLC-C D1915P4 T	MLC-C 2117P4 T	MLC-C 2117P4 T
Pressione operativa	bar/MPa	160/16	165/16,5	200/20	150/15	200/20
Portata acqua	l/h	900	1080	900	1260	1260
Temperatura max acqua in ingresso	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/10,5	3-400-50/13	3-400-50/14	3-400-50/13	3-400-50/16
Potenza assorbita	kW	6,5	7,2	7,2	7,2	9,5
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		biella manovella/ ottone/ceramica				
Potenza termica caldaia	kW	67	88	88	88	88
Consumo carburante	l/h	5,7	7,4	7,4	7,4	7,4
Serbatoio carburante	l	25l (optionale)				
Serbatoio detergente	l	2 x 25l (optionale)				
Erogazione detergente		alta pressione				
Tanica anticalcare	l	2	2	2	2	2
Dimensioni	cm	122x59x77	122x59x77	122x59x77	122x59x77	122x59x77
Peso	Kg	186	189	185,6	186	210

Dotazioni standard

- Impugnatura G6000 + prol. P330 + M22
- Prolunga P70 acciaio inox (per 1615/2015)
- Prolunga P70 acciaio inox 0° (per 1618/1521/2021)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 25055 (per 1615)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 25065 (per 1618/2021)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 15045 (per 2015)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 25075 (per 1521)
- Tubo alta pressione R1 10 m 5/16" (per 1615/1618/1521)
- Tubo alta pressione R2 10 m 5/16" (per 2015)
- Tubo alta pressione R2 10 m 3/8" (per 2021)