

ML-C

MODULI MURALI - ACQUA FREDDA

Pressione

150÷200 bar

Portata acqua

900÷1260 l/h

Potenza assorbita

5,5÷7,1 kW

L'idropulitrice fissa ad acqua fredda IPC ML C è una macchina professionale indicata per lavori pesanti e continui. Facile da usare e di facile manutenzione, ML C è una macchina professionale affidabile, altamente performante e robusta grazie alla sua struttura in acciaio inox. Grazie all'elevata pressione dell'acqua consente di eseguire lavori pesanti.



DATI TECNICI					
		ML-C D1515P4I T	ML-C D1521P4I T	ML-C D1618P4I T	ML-C D1618P4I T
Pressione operativa	bar/MPa	150/15	150/15	160/16	200/20
Portata acqua	l/h	900	1260	1080	900
Temperatura max acqua in ingresso	°C	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,4	3-400-50/14	3-400-50/14,1	3-400-50/13,2
Potenza assorbita	kW	5,5	7,1	7,1	7,1
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		biella manovella/ ottone/ceramica	biella manovella/ ottone/ceramica	biella manovella/ ottone/ceramica	biella manovella/ ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	2x28 (optional)	2x28 (optional)	2x28 (optional)	2x28 (optional)
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensioni	cm	77x41x41	77x41x41	77x41x41	77x41x41
Peso	Kg	83	90	90	92

Dotazioni standard

- Impugnatura G6000 + prol. P330 + M22
- Prolunga P70 acciaio inox (per 1515/2015)
- Prolunga P70 acciaio inox 0° (per 1521/1618)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 15045 (per 2015)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 25055 (per 1515)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 25075 (per 1521)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 15065 (per 1618)
- Tubo ad alta pressione R1 10 m 5/16" (PER 1515)
- Tubo ad alta pressione R2 10 m 3/8" (PER 1521/1618)
- Tubo ad alta pressione R2 10 m 5/16" (PER 2015)