

MLC-C

MODULI MURALI - ACQUA FREDDA

Pressione

130÷210 bar

Portata acqua

600÷1000 l/h

Potenza assorbita

3÷6,4 kW

MLC-C è una gamma di moduli di idropulitrice professionale pronte all'uso, per l'impiego nella maggior parte dei segmenti a grazie ai motori 1450/2800 RPM. MLC-C offre un'elevato grado di pulizia, lunga durata e bassa rumorosità.



DATI TECNICI					
		MLC-C D1310P4 M	MLC-C D1813P T	MLC-C D1915P4 T	MLC-C 2117P4 T
Pressione operativa	bar/MPa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21
Portata acqua	l/h	300-600	400-800	450-900	480-1000
Temperatura max acqua in ingresso	°C	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,3	3-400-50/8,6	3-400-50/9,4	3-400-50/12
Potenza assorbita	kW	3	4,7	5	6,4
Motore poli-giri/min		4-1400	2-2800	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		biella manovella/ottone/ceramica	biella manovella/ottone/ceramica	biella manovella/ottone/ceramica	biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-
Erogazione detergente		-	-	-	-
Dimensioni	cm	53x34x60	53x34x60	53x34x60	53x34x60
Peso	Kg	31	40	45,2	50,2

Dotazioni standard

- Impugnatura G6000 + prol. P330 + M22
- Prolunga P70 acciaio inox
- Ugello lancia alta pressione 1/4 15034 (per 1310)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 15045 (per 1310)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 25055 (per 1813/1915/2117)
- Tubo alta pressione R1 10 m 5/16"