

PW-C22 / PW-C22 PLUS

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA FREDDA

Pressione

120÷160 bar

Portata acqua

380÷540 l/h

Potenza assorbita

1,6÷3 kW

La PW C22 è costituita da un motore elettrico a induzione a due poli a servizio continuo con protezione termica con raffreddamento ad aria e pompa assiale a tre pistoni in acciaio inox con testata in alluminio.

L'utilissimo serbatoio del detergente rende l'utilizzo della macchina particolarmente comodo. Inoltre questa idropulitrice professionale è praticamente esente da manutenzione.



DATI TECNICI

		PW-C22 I1207A M	PW-C22P I1307A M	PW-C22P I1508A M	PW-C22P I1609A M
Pressione operativa	bar/MPa	120/12	130/13	150/15	160/16
Portata acqua	l/h	380	420	500	540
Temperatura max acqua in ingresso	°C	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz-A	1-230-50/9	1-230-50/9	1-230-50/11	1-230-50/11,2
Potenza assorbita	kW	1,6	2	2,5	3
Poli motore/rpm		2-2800	2-2800	2-2800	2-2800
Controllo remoto		ITS	ITS	ITS	ITS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/alluminio/inox	Assiale/alluminio/inox	Assiale/alluminio/inox	Assiale/alluminio/inox
Serbatoio detergente	l	4	4	4	4
Erogazione detergente	l	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni	cm	34,5x29,5x78	34,5x33x86,5	34,5x33x86,5	34,5x33x86,5
Peso	Kg	18	21	25	28,5

Dotazioni standard

- Impugnatura 1/4M M22 F
- Lancia M.REG.M22 ø 0,95 (per I1207A M)
- Lancia M.REG.M22 ø 0,95 (per I1307A M)
- Lancia M.REG.M22 ø 0,90 (per I1508A M)
- Lancia M.REG.M22 ø 1,00 (per I1609O M)
- Lancia turbo M22 ø 1,15(0)-(per I1207A M)
- Lancia turbo M22 ø 1,15(1)-(per I1307A M)
- Lancia turbo M22 ø 1,15(2)-(per I1508A M)
- Lancia turbo M22 ø 1,30(0)-(per I1609AO M)
- Tubo A.P. 6 m (per I1207A M)
- Tubo A.P. 8 m (per I1207A M PLUS)
- Tubo A.P. 8 m (per I1508A M / I1609AO M)