

PW-C25

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA FREDDA

Pressione

150÷180 bar

Portata acqua

540÷800 l/h

Potenza assorbita

2,7÷4,7 kW

L'idropulitrice ad acqua fredda PW C25 è estremamente valida per uno sporco di media intensità e utilizzabile anche in ambito agricolo. Il motore è a 2 e 4 poli, la pompa è a by-pass separato con manopola per la regolazione della pressione, al fine di adeguarla alla superficie da lavare.

In questa idropultrice professionale motore e pompa sono montati in posizione orizzontale rispetto alla struttura verticale e questa particolarità aumenta la stabilità e la manovrabilità della macchina stessa.



DATI TECNICI

		PW-C25 I1509P M	PW-C25 I1813P T	PW-C25P I1310P4 M	PW-C25P I1509P M	PW-C25P I1813P T
Pressione operativa	bar/MPa	30-150/3-15	30-180/3-18	30-130/3-13	30-150/3-15	30-180/3-18
Portata acqua	l/h	540	800	600	540	800
Temperatura max acqua in ingresso	°C	50	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz-A	1-230-50/12	3-400-50/8,6	1-230-50/13,3	1-230-50/12	3-400-50/8,6
Potenza assorbita	kW	2,8	4,7	2,7	2,8	4,7
Poli motore/rpm		2-2800	2-2800	4-1400	2-2800	2-2800
Controllo remoto		ITS	ITS	ITS	ITS	ITS
Pompa/testata/pistoni		IPC biella manovella/ ottone/ceramica	IPC biella manovella/ ottone/ceramica	IPC biella manovella/ ottone/ceramica	IPC biella manovella/ ottone/ceramica	IPC biella manovella/ ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	3	3	3	3	3
Erogazione detergente	l	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni	cm	46x40x93	46x40x93	49x40x93	49x40x93	49x40x93
Peso	Kg	30	35	35	32,4	37,8

Dotazioni standard

- Impugnatura G6000 + prolunga P330 - M22
- Prolunga P580 D.1,40BEI (per 1310)
- Prolunga P580 D.1,20GL (per 1509)
- Prolunga P580 D.1,50AZZ (per 1813)
- Lancia turbo TTR-16 M22 1,30 (per 1509/1813)
- Tubo alta pressione 1/4" 8 m
- Tubo alta pressione 1/4" 12 m