

# PW-C45 (modello value)

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA FREDDA

Pressione

110÷190 bar

Portata acqua

600÷900 l/h

Potenza assorbita

3÷4,9 kW

PW-C45 è un'idropulitrice professionale ad acqua fredda che unisce alla perfezione potenza ed ergonomia. Offre prestazioni fino a 900 l/h e 190 bar, garantendo risultati anche per le operazioni di pulizia di media difficoltà.

Inoltre il design è stato appositamente studiato per garantire il confort dell'operatore, con spazi per agganciare equipaggiamento e accessori alla macchina, la maniglia ripiegabile per un facile trasporto e larghe ruote per migliorare la manovrabilità.

PW-C45 è indicato per ambienti come spazi pubblici, giardini e industrie.



## DATI TECNICI

|                                   |           | PW-C45 D1112P4 M                         | PW-C45 D1310P4 M                         | PW-C45 D1708P4 M                         | PW-C45 D1813P T                          | PW-C45 D1814P4 T                         | PW-C45 D1915P4 T                         |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Pressione operativa               | bar/MPa   | 30-110/3-11                              | 30-130/3-13                              | 30-170/3-17                              | 30-180/3-18                              | 30-180/3-18                              | 30-190/3-19                              |
| Portata acqua                     | l/h       | 300-720                                  | 300-600                                  | 300-500                                  | 450-800                                  | 450-840                                  | 450-900                                  |
| Temperatura max acqua in ingresso | °C        | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       | 50                                       |
| Alimentazione                     | Ph-V-Hz-A | 1-230-50/14,5                            | 1-230-50/14,1                            | 1-230-50/14,5                            | 3-400-50/9,3                             | 3-400-50/10,3                            | 3-400-50/10,3                            |
| Potenza assorbita                 | kW        | 3                                        | 2,9                                      | 3                                        | 4,9                                      | 4,9                                      | 4,9                                      |
| Poli motore/rpm                   |           | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 2-2800                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   |
| Controllo remoto                  |           | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      |
| Pompa/testata/pistoni             |           | IPC biella manovella/<br>ottone/ceramica | IPC biella manovella/<br>ottone/ceramica | IPC biella manovella/<br>ottone/ceramica | IPC biella manovella/<br>ottone/ceramica | IPC biella manovella/<br>ottone/ceramica | IPC biella manovella/<br>ottone/ceramica |
| Serbatoio detergente              | l         | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        | -                                        |
| Erogazione detergente             | l         | bassa pressione                          | bassa pressione                          | bassa pressione                          | bassa pressione                          | bassa pressione                          | bassa pressione                          |
| Dimensioni                        | cm        | 67x42x95                                 | 67x42x95                                 | 67x42x95                                 | 67x42x95                                 | 67x42x95                                 | 67x42x95                                 |
| Peso                              | Kg        | 40,2                                     | 40,1                                     | 40,2                                     | 42,2                                     | 44                                       | 47,3                                     |

## Dotazioni standard

- Impugnatura G6000 + prolunga P330 - M22
- Prolunga P70 inox
- Ugello lancia alta pressione 1/4 1505 (per 1112)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 1535 (per 1310)
- Ugello lancia alta pressione (per 1813P/1814P4/1915P4)
- Tubo alta pressione 1/4" 8 m
- Ugello lancia alta pressione 1/4 15025 (per 1708P4)