

PW-C55

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA FREDDA

Pressione

170÷250 bar

Portata acqua

900÷1300 l/h

Potenza assorbita

6,4÷8,4 kW

PW-C55 è una idropulitrice professionale ad acqua fredda che unisce compattezza e grandi prestazioni. Può essere comodamente trasportata nel bagagliaio di un'auto e, grazie alle dimensioni delle sue ruote, spostata con facilità dall'operatore anche in pavimenti non asfaltati o sconnessi.

PW-C55 è disponibile in svariati modelli, in modo da accontentare ogni esigenza di pulizia. Sia che si tratti di rimuovere lo sporco in profondità come per la versione a 250 bar, sia che si debbano pulire superfici di grandi dimensioni come per la versione a 1300 l/h di portata, PW-C55 saprà dimostrarsi un valido alleato.



DATI TECNICI

		PW-C55 D2117P4 T	PW-C55 D1721P4 T	PW-C55 D2021P4 T	PW-C55 D2515P4 T
Pressione operativa	bar/MPa	30-210/3-21	30-170/3-17	30-200/3-20	30-250/3-25
Portata acqua	l/h	300-1000	300-1300	400-1300	450-900
Temperatura max acqua in ingresso	°C	50	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz-A	3-400-50/13,3	3-400-50/14	3-400-50/15,8	3-400-50/14,9
Potenza assorbita	kW	6,4	7,3	8,4	7,5
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		IPC biella manovella/ ottone/ceramica	IPC biella manovella/ ottone/ceramica	IPC biella manovella/ ottone/ceramica	IPC biella manovella/ ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-
Erogazione detergente	l	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni	cm	88x48x104	88x48x104	88x48x104	88x48x104
Peso	Kg	61,4	63,3	69	69,1

Dotazioni standard

- Impugnatura G6000 + prolunga P330 - M22
- Prolunga P70 inox (per 1721/2117)
- Prolunga P70 inox 0° (per 2021/2515)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 1545 (per 2117)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 15065 (per 2021)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 1504 (per 2515)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 25075 (per 1721)
- Tubo alta pressione 5/16" 10 m