

PW-E100

IDROPULITRICI - ACQUA CALDA (CALDAIA ELETTRICA)

Pressione

170 bar

Portata acqua

600÷720 l/h

Potenza assorbita

16,3÷35,7 kW

SPECIFICHE TECNICHE

- 2 ruote fisse e 2 ruote pivotanti (anti traccia) per una migliore movimentazione.
- Struttura robusta con copertura in acciaio inox.
- Caldaia a tre stadi ad alta efficienza in acciaio inox AISI 316.



DATI TECNICI				
		PW-E100 D1710 P12 T	PW-E100 D1712 P24 T	PW-E100 D1712 P36 T
Pressione operativa	bar/MPa	40-170	40-170	40-170
Portata acqua	l/h	450-600	450-720	450-470
Temperatura acqua in entrata	°C	70	70	70
Alimentazione	Ph-V-Hz-A	3-400-50/25	3-400-50/43,2	3-400-50/53
Potenza assorbita	kW	16,3	29	35,7
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpg biella manovella/ottone/ceramica	lpg biella manovella/ottone/ceramica	lpg biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Serbatoio anticalcare		25	25	25
Erogazione detergente	l	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensioni	cm	110x75x90	110x75x90	110x75x90
Peso	Kg	133	133	133

Dotazioni standard

- Impugnatura G6000 + prol. P330+M22
- Prolunga P70 acciaio inox
- Tubo antimacchia 10 m 1/4''
- Ugello A.P. 1/4'' 1504 (per 24 kW e 36 kW)
- Ugello A.P. 1/4'' 15035 (per 12 kW)

Dotazioni optional

- Idrospazzola fissa + prol. P70
- Prolunga P70 - doppio portaugello
- Prolunga P90 - sottoscocca
- Sonda sturatubi proff 10 m
- Sonda sturatubi proff 20 m
- Tubo antimacchia A.P. 5/16'' 20 m
- Tanica anticalcare M421 (tanica 10 kg)
- Kit comando a distanza
- Lance for washing floors inox
- Supporto a banco in acciaio inox