

PW-H21 EASY/VALUE

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA

Pressione

135 ÷ 160 bar

Portata acqua

500 ÷ 660 l/h

Potenza assorbita

2,5 ÷ 4,7 kW

La nuova gamma di idropultrici ad acqua calda IPC PW-H21, frutto della nostra lunga esperienza nel settore, offre prestazioni eccellenti in un design compatto.

La serie PW-H21 include tre versioni distinte EASY, VALUE e PLUS — ognuna progettata per offrire efficienza e affidabilità nelle operazioni di pulizia.

Questa versatile idropultrice trova impiego in vari settori, inclusi agricoltura, HORECA, industria leggera, automotive, fai-da-te e giardinaggio.



DATI TECNICI

		PW-H21 I1408A EASY	PW-H21 I1408P VALUE	PW-H21 I1611P VALUE
Pressione operativa	bar/MPa	135 / 13,5	30-135 / 3-13,5	30-160 / 3-16
Portata acqua	l/h	500	300-500	300-660
Temperatura acqua in uscita	°C	max 80	30-100	30-100
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230/50	1-230/50	3-400/50
Potenza assorbita	kW	2,5	2,8	4,7
Motore poli/rpm		2-2.800	2-2.800	2-2.800
Controllo remoto		ITS	ITS	ITS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/Ottone/Acciaio Inox	Biella manovella / Ottone / Acciaio Inox Ceramicato	Biella manovella / Ottone / Acciaio Inox Ceramicato
Potenza termica caldaia	kW	35	35	40
Consumo carburante	kg/h	2,8	2,8	3,2
Serbatoio carburante	l	15	15	15
Serbatoio detergente	l	-	-	-
Erogazione detergente	l	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni	cm	80x61x85	80x61x85	80x61x85
Peso	Kg	63	67	74

Dotazioni standard

- impugnatura mv 925 + at.rap.ar4-2+SW.M22 (per modelli 1408)
- prolunga p 220 - testina ijet2 ø35 mm BI (per modello 1408a)
- tubo A.P. 1/ 4 200b 8 m C/2 IRV ZC.100° (per modelli 1408)
- MV 2009 + prol. p330 + M22 M (per modello 1611)
- tubo a.p. SAE mt 8 D.6 c/2 IRV F KSM (per modello 1611)
- prolunga P 220 - testina ijet2 ø30 mm GL (per modello 1408p)
- prolunga P 220 - testina ijet2 ø40 mm (per modello 1611)