

PW-H31 VALUE

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA

Pressione

130 ÷ 170 bar

Portata acqua

500 ÷ 840 l/h

Potenza assorbita

2,5 ÷ 5,2 kW

L'idropulitrice PW-H31 dalle dimensioni compatte e con una pressione fino a 180 bar, assicura la massima efficienza per le attività di pulizia quotidiane.

Questa macchina appartiene alla nuova gamma di idropultrici ad acqua calda: è stata dotata di un nuovo design estetico nel coperchio, nelle ruote più robuste e nell'interattivo pannello di controllo e di un facile accesso alla componentistica interna. Questo per facilitare l'operatore durante l'utilizzo

Le versioni Value sono dotate di spie di segnalazione per un maggiore controllo durante le attività di pulizia.



DATI TECNICI

		PW-H31 D1309P M PW-H31/4 D1309P M	PW-H31 D1310P4 M PW-H31/4 D1310P4 M	PW-H31 D1509P4 M PW-H31/4 D1509P4 M	PW-H31 D1708P4 M PW-H31/4 D1708P4 M	PW-H31 D1713P T PW-H31/4 D1713P	PW-H31 D1714P4 T PW-H31/4 D1714P4 T
Pressione operativa	bar/MPa	30-130/3-13	30-130/3-13	30-150/3-15	30-170/4-17	30-170/4-17	30-170/4-17
Portata acqua	l/h	280-540	300-600	300-540	300-500	400-800	400-840
Temperatura max acqua in ingresso	°C	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110
Alimentazione	Ph-V-Hz-A	1-230-50/11,5	1-230-50/11,5	1-230-50/11,5	1-230-50/11,5	3-4000-50/9,1	3-4000-50/9,1
Potenza assorbita	kW	2,5	2,7	2,7	2,7	4,7	5,2
Motore poli-giri/min		2-2800	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		IPC biella manovella/ ottone/ceramica	IPC biella manovella/ ottone/ceramica	IPC biella manovella/ ottone/ceramica	IPC biella manovella/ ottone/ceramica	IPC biella manovella/ ottone/ceramica	IPC biella manovella/ ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	55
Consumo carburante	kg/h	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4,6
Serbatoio carburante	l	18	18	18	18	18	18
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Peso	Kg	80	80	80	80	90	90

Dotazioni standard

- Impugnatura G6000 + prol. P330 + M22
 - Prolunga inox P70 M22
 - Ugello lancia A.P. 1/4 1504 (per 1915)
 - Ugello lancia A.P. 1/4 1505 (per 1012/1515)
- Ugello lancia A.P. 1/4 15045 (per 2017)
 - Ugello lancia A.P. 1/4 15034 (per 1310)
 - Tubo A.P.R1 10 m 5/16"