

PW-H61 PREMIUM

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA

Pressione

150÷200 bar

Portata acqua

800÷1150 l/h

Potenza assorbita

5÷6,4 kW



La nuova PW-H61 è l'idropulitrice trifase ad acqua calda ideale per ogni esigenza di cleaning. È di un nuovo design estetico nel coperchio, nelle ruote più robuste e nell'interattivo pannello di controllo.

PW-H61 si distingue per il nuovo sistema di iniezione anticalcare e detergente (patent pending). Le versioni Value sono dotate di spie di segnalazione per un maggiore controllo durante le attività di pulizia, mentre le versioni Plus dispongono di un display digitale che veicola un maggior numero di informazioni per una più facile interazione utente-macchina.

DATI TECNICI						
		PW-H61P D1813P4 T PW-H61/4P D1813P4 T	PW-H61P D1915P4 T PW-H61/4P D1915P4 T	PW-H61P D1517P4 T PW-H61/4P D1517P4 T	PW-H61P D1719P4 T P PW-H61/4P D1719P4 T	PW-H61P D2017P4 T PW-H61/4P D2017P4 T
Pressione operativa	bar/MPa	30-180/3-18	30-190/3-19	30-150/3-15	30-170/3-17	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	450-800	450-900	500-1000	600-1150	500-1000
Temperatura max acqua in ingresso	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz-A	3-400-50/9,7	3-400-50/10,6	3-400-50/10,6	3-400-50/13,2	3-400-50/13,2
Potenza assorbita	kW	5	5	5	6,4	6,4
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	70	70	70	≥70	≥70
Consumo carburante	Kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Serbatoio carburante	l	25	25	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Tanica anticalcare		-	-	-	-	-
Dimensioni	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	Kg	120	122	122	140	140

Dotazioni standard

- Impugnatura G6000 + prol. P330 + M22 SW.M 2V
 - Prolunga inox P70
 - Ugello lancia 1/4 1504 (per 1813)
 - Ugello lancia 1/4 1505 (per 1517)
 - Trattamento anticalcare M421 1 kg
- Ugello lancia 1/4 15045 (per 1915/2017)
 - Ugello lancia 1/4 2506 (per 1719)
 - Tubo A.P. 1/4 10 m (per 1813/1915)
 - Tubo A.P. 5/16 10 m (per 1517/1719/2017)