

# PW-H80

IDROPULTRICI - ACQUA CALDA

## Pressione

150÷200 bar

## Portata acqua

1000÷1300 l/h

## Potenza assorbita

4,8÷8,5 kW



## SPECIFICHE TECNICHE

- Macchina provvista di 2maniglie per il sollevamento e maniglione ergonomico per un facile trasporto.
- Serbatoio detergente, serbatoio gasolio e vaschetta acqua sono integrati al carrello, tutti dotati di tappi per lo scarico.
- Pannello comandi completo di manometro, interruttore accensione motore e bruciatore, termostato reg, e rubinetto detergente.

## DATI TECNICI

		PW-H80 D1516P4 T	PW-H80 D2017P4 T	PW-H80 D1521P4 T	PW-H80 D2021P4 T
Pressione operativa	bar/MPa	40-150/4-15	40-200/4-20	40-150/4-19	40-200/4-20
Portata acqua	l/h	500-900	500-1000	650-1300	650-1300
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz-A	3-400-50/9,7	3-400-50/12,6	3-400-50/13,5	3-400-50/16,5
Potenza assorbita	kW	4,8	7,2	7,2	
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	68,5	67,7	85,5	85,5
Consumo carburante	kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8
Serbatoio carburante	l	28	28	28	28
Serbatoio detergente	l	28	28	28	28
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensioni	cm	109x70x87	109x70x87	109x70x87	109x70x87
Peso	Kg	137	149	163	172

## Dotazioni standard

- Impugnatura G6000 + prol. P330+M22
- Prolunga P70 acciaio inox (per 1516/2017)
- Prolunga P70 acciaio inox 0° - prolunga P70 acciaio inox 0° (per 1512)
- Ugello lancia A.P. 1/4 1505 (per 1516)
- Ugello lancia 1/4 25065 (per 2021)
- Ugello lancia A.P.1/4 2507 (per 1521)
- Ugello lancia A.P.1/4 15045 (per 2017)
- Tubo A.P. R1 10 m 5/16'' (per 1516/2017/1521)
- Tubo A.P. R2 10 m 5/16'' (per 2021)

## Dotazioni optional

- Prolunga P90 - sottoscocca
- Prolunga P70 - portaugello doppio
- Lancia vapore
- Idrospazzola fissa + prol. P70
- Lancia lavapavimenti inox
- Schiumatore
- Lancia sabbiante UG ø 1,5 (per 2017)
- Prolunga P70 testina sabbiante ø 1,7 (per 2021)
- Sacco di sabbia al quarzo 25 kg
- Anticalcare M421 (cartone 6 bottiglie x 1 kg)
- Anticalcare M421 (tanica 10 kg)
- Drain kit 10 m - M22
- Drain kit 20 m - M22
- Prolunga P70 - testina ROT 0,65 (per 2021)
- Prolunga P70 - testina ROT 0,45 (per 1516/2017)
- Prolunga P70 - testina ROT 0,80 (per 1512)
- Kit manutenzione 500H (per 1516/2017)
- Kit manutenzione 500H (per 1521/2021)
- Kit avvolgitubo