

# SANY-VIR PLUS

SANIFICATORE PROFESSIONALE A VAPORE

DATI ELETTRICI		
Alimentazione	V-Hz	220-230 - 50/60
Potenza caldaia	W	3400
Elettrovalvola vapore	W	20
Pompa acqua	W	70
Pompa virucida (n°2)	W	48 x 2
DATI TECNICI		
Pressione vapore	bar	8,0±0,3
Temperatura vapore in caldaia	C	175°
Lunghezza cavo di alimentazione	mt	6
Serbatoio acqua ricarica	lt	5
Serbatoio soluzione disinfettante	lt	5
Volume interno della caldaia (nominale)	lt	4,8
Volume d'acqua all'interno della caldaia	lt	3
Volume della camera vapore in caldaia	lt	1,8
Serbatoio acqua		Acciaio Inox
Serbatoio disinfettante		Acciaio Inox
Tempo riscaldamento	min	12
DOTAZIONI DI SICUREZZA		
Alimentazione pannello di controllo	V	12
Valvole di sicurezza (n°2)	bar	9,5±0,3 x 2
Lavaggio semi automatico pompe virucida		sì
Corpo caldaia		Acciaio inox 18/10
Termostato di sicurezza	C	185°
Scheda elettronica di potenza	V	12/230
DIMENSIONI		
Dimensioni (altezza,larghez.,profond.)	mm	560x540x1150

## Accessori di serie:

Tubo solo vapore 4 m

## Optional

MOP



## Accessori optional

### Impugnatura solo vapore ugello in ottone



1,8 m  
cod. IM18.SV.BHRV

2,5 m  
cod. IM25.SV.BHRV

4 m  
cod. IM40.SV.BHRV

5 m  
cod. IM50.SV.BHRV

6 m  
cod. IM60.SV.BHRV

### RICAMBI IMPUGNATURA SOLO VAPORE

#### Ugello ottone Spival



cod. UGEL.OTT.SPIV

#### Ugello ottone imp solo vap spival



cod. SPIV.2250073

#### OR viton verde 9,25x1,78 ugello BH



10 pz  
cod. OR.9.25x1,78.NBR

#### OR FKM verde 4,48x1,78 ugello vap. PW-MP



10 pz  
cod. OR.VIT.VERD.448x178

### Mop



cod. KT.VAP.MOP

### Disinfettanti

#### Flacone Sterilnova Plus




2 pz  
500 ml  
cod. STERILNOVA.BOX

#### Bottiglia Ox-Virin



1 lt  
cod. DET.OXV01

#### Tanica Ox-Virin



5 lt  
cod. DET.OXV05