

SANY-VIR

SANIFICATORE PROFESSIONALE A VAPORE

DATI ELETTRICI		
Alimentazione	V-Hz	220-230 - 50/60
Potenza caldaia	W	2000
Elettrovalvola vapore	W	20
Pompa acqua	W	70
Pompa virucida (n°2)	W	48 x 2
DATI TECNICI		
Pressione vapore	bar	5,0±0,3
Temperatura vapore in caldaia	C	160°
Lunghezza cavo di alimentazione	mt	6
Serbatoio acqua ricarica	lt	5
Serbatoio soluzione disinfettante	lt	5
Volume interno della caldaia (nominale)	lt	3
Volume d'acqua all'interno della caldaia	lt	2
Volume della camera vapore in caldaia	lt	1
Serbatoio acqua		Acciaio Inox
Serbatoio disinfettante		Acciaio Inox
Tempo riscaldamento	min	10
DOTAZIONI DI SICUREZZA		
Alimentazione pannello di controllo	V	12
Valvola di sicurezza (n°2)	bar	8,5±0,3 x 2
Lavaggio semi automatico pompe virucida		sì
Corpo caldaia		Acciaio inox 18/10
Termostato di sicurezza	C	200°
Scheda elettronica di potenza	V	12/230
DIMENSIONI		
Dimensioni (altezza,larghez.,profond.)	mm	560x540x1150

Accessori di serie:

Tubo solo vapore 1,8 m

Optional

MOP



Accessori optional

Impugnatura solo vapore ugello in ottone



1,8 m
cod. IM18.SV.BHRV

2,5 m
cod. IM25.SV.BHRV

4 m
cod. IM40.SV.BHRV

5 m
cod. IM50.SV.BHRV

6 m
cod. IM60.SV.BHRV

RICAMBI IMPUGNATURA SOLO VAPORE

Ugello ottone Spival



cod. UGEL.OTT.SPIV

OR viton verde 9,25x1,78 ugello BH



10 pz
cod. OR.9.25x1,78.NBR

Ugello ottone imp solo vap spival



cod. SPIV.2250073

OR FKM verde 4,48x1,78 ugello vap. PW-MP



10 pz
cod. OR.VIT.VERD.448x178

Mop



cod. KT.VAP.MOP

Disinfettanti

Flacone Sterilnova Plus




2 pz
500 ml
cod. STERILNOVA.BOX

Bottiglia Ox-Virin



1 lt
cod. DET.OXV01

Tanica Ox-Virin



5 lt
cod. DET.OXV05