

SMART T 351 D

ASPIRATORE MONOFASE

disponibile in vers. **ATEX** 

Aspiratore a turbina più compatto e al tempo stesso il modello più performante della sua categoria, grazie alla potenza e alle dimensioni superiori della turbina a canale laterale installata, adatta ad un servizio continuativo.

Ideale a cui affidare qualsiasi tipo di pulizia generale della propria azienda.

La sua manovrabilità, unita alla compattezza, ne permette l'agevole spostamento anche nei luoghi più ristretti facilitando i lavori di pulizia ordinaria del proprio macchinario o degli ambienti industriali.

- / Turbina a canale laterale monofase
- / Valvola di sicurezza di serie
- / Silenziatore
- / Aspiratore per polvere e solidi
- / Pulizia del filtro semi-automatica integrata
- / Filtri a cartuccia disponibili in classe M o HEPA
- / Protezione filtro contro materiali abrasivi e per migliorare effetto ciclonico
- / Ingresso di tipo tangenziale
- / Versione con fusto di raccolta da 35 litri a sgancio rapido



DATI TECNICI

Motorizzazione		Turbine
Potenza	W	2200
Voltaggio	V	230
Frequenza	Hz	50
Amperaggio	A	16
Portata D'aria	m ³ /h	320
Depressione max	mBar	300
Diametro bocchettone	mm	Tangenziale Ø 60
Diametro camera filtrante	mm	Ø 370
Dimensioni	cm	65x50x127
Peso	Kg	72

SISTEMA FILTRANTE

Tipologia filtro		Cartuccia
Filtro primario Superficie standard	cm ²	9.000
Media filtrante standard		M/H
Filtro secondario		NO
Pulizia filtro		Semi automatico-Pulsante

SISTEMA DI RACCOLTA

Capacità	l	Fusto 35
----------	---	----------



Testata con turbina a canale laterale monofase o trifase da 2,2 kW e sistema di pulizia del filtro semiautomatica integrata, attivabile mediante interruttore



Sistema agevole di sgancio del fusto

TIPOLOGIE DI FILTRO



Testata con sistema di pulizia del filtro semi automatica integrata. Attivabile mediante interruttore.

Filtri a cartuccia disponibili con media filtrante M conduttivo o HEPA

Protezione filtro per favorire l'effetto ciclonico, aumentando l'efficacia filtrante e riducendo l'intasamento prematuro del filtro. Inoltre funge da protezione per materiali abrasivi. Protegge anche dai liquidi, mantenendo il filtro asciutto.



Disponibile in versione **ATEX** 