

SMART T 353

ASPIRATORE TRIFASE

disponibile in vers. **ATEX** 

Aspiratore a turbina è il modello più performante della sua categoria, grazie alla potenza e alle dimensioni superiori della turbina a canale laterale installata, adatta ad un servizio continuativo. La sua manovrabilità, unita alla compattezza, ne permette l'agevole spostamento anche nei luoghi più ristretti facilitando i lavori di pulizia ordinaria del proprio macchinario o degli ambienti industriali.

- / Turbina a canale laterale trifase
- / Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni
- / Valvola di sicurezza di serie
- / Silenziatore
- / Aspiratore per polvere e solidi ideale per pulizie generiche
- / Pulizia del filtro semi-automatica integrata
- / Filtri a cartuccia disponibili in classe M o HEPA
- / Protezione filtro contro materiali abrasivi e per migliorare effetto ciclonico
- / Ingresso di tipo tangenziale
- / Versione con fusto di raccolta da 35 litri a sgancio rapido



DATI TECNICI

Motorizzazione		Turbine
Potenza	W	3200
Voltaggio	V	400
Frequenza	Hz	50
Amperaggio	A	6,7
Portata D'aria	m ³ /h	320
Depressione max	mBar	320
Diametro bocchettone	mm	Tangenziale Ø 60
Diametro camera filtrante	mm	Ø 370
Dimensioni	cm	62x50x127
Peso	Kg	72
SISTEMA FILTRANTE		
Tipologia filtro		Cartuccia
Filtro primario Superficie standard	cm ²	9.000
Media filtrante standard		M/H
Filtro secondario		NO
Pulizia filtro		Semi-Automatico-Pulsante
SISTEMA DI RACCOLTA		
Capacità	l	Fusto 35



Testata con turbina a canale laterale monofase o trifase da 2,2 kW e sistema di pulizia del filtro semiautomatica integrata, attivabile mediante interruttore



Sistema agevole di sgancio del fusto

TIPOLOGIE DI FILTRO



Filtri a cartuccia disponibili con media filtrante M conduttivo o HEPA

Protezione filtro per migliorare effetto ciclonico contro materiali abrasivi

Disponibile in versione **ATEX** 