

SML-C

MODULI MURALI - ACQUA FREDDA

Pressione

100÷200 bar

Portata acqua

1260÷1800 l/h

Potenza assorbita

6,3÷9,4 kW

SML C è una macchina murale affidabile, ad alte prestazioni e robusta con struttura in acciaio inossidabile. Grazie all'alta pressione dell'acqua permette di eseguire lavori pesanti.



DATI TECNICI

		SML-C D1030P4I T	SML-C D2021P4I T
Pressione operativa	bar/MPa	100/10	200/20
Portata acqua	l/h	1800	1260
Temperatura max acqua in ingresso	°C	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/12,8	3-400-50/17
Potenza assorbita	kW	6,3	9,4
Motore poli-giri/min		4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		biella manovella/ ottone/ceramica	biella manovella/ ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	2x28 (optional)	2x28 (optional)
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione
Dimensioni	cm	93x44x41	93x44x41
Peso	Kg	80	118,7

Dotazioni standard

- Impugnatura G6000 + prol. P330 + M22
- Prolunga P70 acciaio inox 0°
- Ugello lancia alta pressione 1/4 2515 (per 1030)
- Ugello lancia alta pressione 1/4 2506 (per 2021)
- Tubo alta pressione R2 10 m 3/8"