

FUTURA 4.5

LAVAPAVIMENTI - UOMO A TERRA

SPECIFICHE TECNICHE

- Doppia spazzola con tecnologia monomotore
- Dashboard semplificata per una migliore esperienza di utilizzo
- **Batteria al Li-Ion** con BMS, aumento dell'operatività fino a 12 h/giorno
- Velocità delle spazzole a 300 giri/min
- Estremamente leggera e maneggevole

FILTRO
HEPA H13

PLASTICHE
ANTIBATTERICHE

Dati tecnici		FUTURA 4.5 -e	FUTURA 4.5	FUTURA 4.5 plus
Tensione		230 V/50 Hz	54,6 V	54,6 V
Potenza totale installata	W	500	500	500
Potenza totale assorbita	W	290/390	290/390	290/390
Capacità serbatoi	l	40/45	40/45	40/45
Area da pulire	mq	da 500 a 1000	da 500 a 2000	da 500 a 2000
Produttività	m²/h	2030/1320	2030/1500	2030/1500
Livello di pressione sonora	db(A)	64,6 -66	64,6 -66	64,6 -66
Consumo energetico	W/m²	0,14-0,19	0,14-0,19	0,14-0,19
Lavaggio				
Larghezza pulizia	mm	508	508	508
Regime rotazione spazzole	giri/min	340/300	340/300	340/300
Carico su spazzole/pads	Kg	30	30	30
Portata acqua	l/min	0-2	0-2	0-2
Aspirazione				
Larghezza aspirazione	mm	590	590	590
Depressione turbina	mmH2O	600/900	600/900	600/900
Batteria e caricabatteria				
Capacità batteria		-	54,6V / 11,60Ah	54,6V / 11,60Ah
Autonomia	h	-	1,5	3
Caricabatteria	V-A	-	54,6 - 5/8	54,6 - 5/8
Tempo di carica	h	-	2 (settaggio 5A)	2 (settaggio 8A)
Cicli di carica		-	1000	1000
Dimensioni				
Dimensioni	mm	900x590x11000	900x590x1100	900x590x1100
Peso (senza imballo)	Kg	65	69	72



BATTERIA A LITIO

Dotazioni standard

Filtro HEPA H13
Plastiche antibatteriche

lavaggio

Regolazione portata soluzione tramite elettrovalvola proporzionale
Filtro acqua con rubinetto interato
Paraspruzzi autolivellante
Indicatore ottico livello soluzione
Scarico acqua pulita da volante
Sensore di livello serbatoio di recupero per stop totale
Predisposizione kit dosatore detergente (KiDo)

aspirazione

Turbina aspirazione a 3 stadi senza motore elettrico



SEMPLICE QUADRO
COMANDI



TESTATA LAVANTE FRONTALE
A DOPPIE SPAZZOLE



SERBATOIO CON
SISTEMA TANK IN TANK