

# WT 753 - BT 753

ASPIRATORE TRIFASE


disponibile in vers. **ATEX** 

I modelli WT 75 e BT 75 sono i modelli a turbina più popolari in quanto godono di ottima affidabilità grazie alla turbina a canale laterale e sono polivalenti per l'aspirazione di qualsiasi genere di detriti ma non consigliati per polveri fini. La loro semplicità e versatilità ne fanno tra i modelli più diffusi sul mercato.

- / Turbina a canale laterale trifase
- / Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni
- / Valvola di sicurezza di serie
- / Silenziatore
- / Aspiratore per polvere e liquidi polivalente
- / Filtro stellare disponibile in diverse superfici e media filtranti
- / Ingresso di tipo centrale con deflettore
- / Pulizia del filtro manuale integrata
- / Versione con fusto di raccolta da 75 litri a sgancio rapido



| DATI TECNICI                           |                   |                     |                     |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                        |                   | BT 753              | WD 753              |
| Motorizzazione                         |                   | Turbine             | Turbine             |
| Potenza                                | W                 | 3000                | 3000                |
| Voltaggio                              | V                 | 400                 | 400                 |
| Frequenza                              | Hz                | 50                  | 50                  |
| Amperaggio                             | A                 | 6,7                 | 6,7                 |
| Portata D'aria                         | m <sup>3</sup> /h | 320                 | 320                 |
| Depressione max                        | mBar              | 320                 | 320                 |
| Diametro bocchettone                   | mm                | Tangenziale Ø 60    | Centrale Ø 70       |
| Diametro camera filtrante              | mm                | Ø 460               | Ø 460               |
| Dimensioni                             | cm                | 80x63x165           | 80x63x165           |
| Peso                                   | Kg                | 100                 | 100                 |
| SISTEMA FILTRANTE                      |                   |                     |                     |
| Tipologia filtro                       |                   | Poliestere Stellare | Poliestere Stellare |
| Filtro primario<br>Superficie standard | cm <sup>2</sup>   | 22.000 - 30.000     | 22.000 - 30.000     |
| Media filtrante standard               |                   | L+M                 | L+M                 |
| Filtro secondario                      |                   | OPT                 | OPT                 |
| Pulizia filtro                         |                   | Manuale Scuotimento | Manuale Scuotimento |
| SISTEMA DI RACCOLTA                    |                   |                     |                     |
| Capacità                               | l                 | Fusto 75            | Fusto 75            |



**CONO**  
Obbligatorio per BT 75  
in caso di aspirazione  
liquidi

Per i modelli WT 75 il  
cono è necessario in  
caso di installazione del  
galleggiante meccanico



Sistema agevole  
di sgancio del fusto

## TIPOLOGIE DI FILTRO (FILTRO HEPA SECONDARIO)

|                        | L                                                                                   | M                                                                                   | M+<br>Antistatico                                                                   | NOMEX                                                                               | M+PTFE                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.000 cm <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |
| 30.000 cm <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |

Disponibile in  
versione **ATEX** 

