

CT 70

Lavapavimenti - Lavasciuga uomo a terra

Anche in questo caso la distribuzione acqua al centro spazzola evita sprechi di soluzione. Il sistema meccanico autolivellante garantisce una perfetta aderenza tra spazzola e pavimento. La disattivazione e ripresa funzioni lavoro si ottiene da un semplice comando sul manubrio. Per fasi di lavoro discontinue sono inclusi stop spazzola e aspiratore ritardati. La sostituzione di spazzole, lame e tubi aspirazione avviene senza attrezzi.



Versione a una spazzola



Versione a rulli



		Dati tecnici								
		CT 70 C/B 50	CT 70 B 55	CT 70 C/B 60-1	CT 70 BT 55	CT 70 BT 60-1	CT 70 BT 60	CT 70 BT 70	CT 70 BT 85	CT 70 BT 55 R
Larghezza lavaggio	mm	500	550	600	550	600	600	700	850	550
Larghezza tergipavimento	mm	815	815	1010	815	1010	815	1010	1010	815
Produttività (max velocità)	m²/h	1750	1925	2100	2475	2700	2700	3150	3825	2430
Numero spazzole		1 (disco)	1 (disco)	1 (disco)	1 (disco)	1 (disco)	2 (disco)	2 (disco)	2 (disco)	2 (rullo)
Capacità serbatoio soluzione	l	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Capacità serbatoio recupero	l	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Alimentazione	V - Hz	220 - 240 / 50 vers. C 24V (2X12) vers. B	24V (2x12V)	220 - 240 / 50 vers. C 24V (2X12) vers. B	24V (2x12V)	24 V (2x12V)	24 V (2x12V)	24 V (2x12V)	24 V (2x12V)	24 V (2x12V)
Velocità max	Km/h	3,5 (meccanica)	3,5 (meccanica)	3,5 (meccanica)	4,5 (elettrica)	4,5 (elettrica)	4,5 (elettrica)	4,5 (elettrica)	4,5 (elettrica)	4,5 (elettrica)
Dimensioni	mm	1215x543x960	1215x543x960	1265x645x960	1230x587x960	1265x645x960	1210x680x960	1220x748x960	1260x893x960	1190x640x960
Peso	Kg	84,5 vers. B 108,5 vers. C	85,5	86,5 vers. B 110,5 vers. C	91,5	92,5	93,7	94,5	95	100

Estrema produttività

- Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro
- Grande autonomia di lavoro
- Auto stop erogazione soluzione (elettrovalvola)
- Disponibile anche con trazione elettrica (versione BT)
- Auto stop spazzole ritardato